



GTIN: 4013288112170
Onderdeelnr.: 05073616001
Artikelnummer: 3888/4/1 K SB SiS

Afmetingen: 165x60x23 mm
Gewicht: 36 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 84661038

- Rapidaptor universele houder, RVS, voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- Oplossing voor het vliegroeestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- RVS geeft vliegroeest geen kans
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Met 1/4" zeskant aandrijving

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). RVS uitvoering ter voorkoming van vliegroeest. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink


https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor houders

Vlieg-roest




RVS heeft de eigenschap niet te roesten. Worden RVS elementen of- schroeven met conventioneel gereedschap verwerkt, die uit gewoon staal zijn geproduceerd, dan kunnen er kleine deeltjes van dit conventioneel gereedschap achterblijven en roesten. Deze zogenaamde vliegroest kan, naast de optische, ook constructieve schade veroorzaken. Dit kan hoge nabewerkingskosten als gevolg hebben. Door het gebruik van RVS gereedschap kan deze vliegroest worden vermeden.

Rapidaptor-houder van RVS




Wordt gemaakt van RVS, waardoor vliegroest bij schroeven aan RVS elementen wordt voorkomen. Biedt verder alle voordelen van de Rapidaptor-technologie.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out




Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv.in combinatie met Zyklus Mini bitratel en Zyklus ratel.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor houders



Inhoud pakket:

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS, 1/4" x 50 mm

05071100001

1x 1/4" x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de