

Serie 7400 Kraffform Pistolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7442 x 3,0-6,0 Nm
Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers



GTIN:	4013288101730	Afmetingen:	218x81x51 mm
Onderdeelnr.:	05074702001	Gewicht:	278 g
Artikelnummer:	7400 Pistole	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Instelbare Kraffform-draaimomentschroevendraaier met pistolgreep en Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
- Numerieke draaimomentschaal

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraffform-pistolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraffform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_7400_pistole.html

Wera - 7400 Pistole
05074702001 - 4013288101730


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Instelbaar draaimomentgereedschap



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

Eenvoudig in te stellen



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

Goede leesbaarheid



Goede leesbaarheid van de schaal.

Precisie



Precisie $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Onbegrensd losdraaimoment



Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Variabel gebruik



Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Andere varianten in deze productreeks:



	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch
05074702001	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	6"	4"
05074705001	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	6"	4"

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_7400_pistole.html

Wera - 7400 Pistole
 05074702001 - 4013288101730

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de