



GTIN: 4013288168818  
 Onderdeelnr.: 05074745001  
 Artikelnummer: 7443/61/9

Afmetingen: 380x285x95 mm  
 Gewicht: 1109 g  
 Land van herkomst: CZ  
 Goederencode (HS-  
 code): 82054000

- Montageset voor bandenspanningscontrolesystemen
- Voor de controle van de bandenspanning bij motorvoertuigen
- Met een optimale bandenspanning brandstof besparen en slijtage van de banden voorkomen
- 9-delige set in stevige kunststof koffer

9-delige gereedschapset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, voorinstelbare aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraffform handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken. Twee voorinstelbare gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Een instelbare Kraffform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Twee TX-bits met vasthoudfunctie, dopadapter, twee steeksleutelinzetstukken plus ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm). Onder andere geschikt voor bandendrukcontrolesystemen van Schrader®, Alligator®, VDO®.



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_61\\_9.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html)

Wera - 7443/61/9  
 05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen



Deze gereedschappen zijn ideaal voor toepassingen waarbij een constant draaimoment en hoge herhaalbare nauwkeurigheid van belang is. Binnen het opgegeven meetbereik kan het draaimoment aangepast worden.

### Instelbaar draaimomentgereedschap



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

### Eenvoudig in te stellen



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

### Goede leesbaarheid



Goede leesbaarheid van de schaal.

### Precisie




Precisie  $\pm 6\%$  (artikel 1430:  $\pm 10\%$ ) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

### Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

### Het HF Profiel



Het Wera HF Profiel (HF = vasthoud-functie) heeft een speciale geometrie. Door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht, worden TORX® schroeven, die volgens de specificaties van Acument Global Technologies zijn vervaardigd, veilig op de punt van het gereedschap gehouden. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_61\\_9.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html)

Wera - 7443/61/9  
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie 7400 Krafform momentschroevendraaiers

Inhoud pakket:

**Serie 7400 Krafform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm**



05074716001<sup>1)</sup> 1x 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

1) Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

**Serie 7400 Krafform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7443 x 4,0-8,8 Nm**



05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm

**300 Draaimoment-indicator TORX®, TX 10 x 1,4 Nm**



1x TX 10 x 1,4 Nm

**870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm**



05136000001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm

1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

**, 11 x 50 mm**



1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm

**867/4 TORX® HF Bits met vasthoudfunctie, TX 15 x 50 mm**



1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm

**327 Ventiel Houder, 32 x 70 mm**



05160111001 1x 32 x 70 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafform\\_torque\\_screwdrivers\\_7443\\_61\\_9.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_krafform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html)

Wera - 7443/61/9  
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de