

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Click-Torque Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien



GTIN:	4013288218933	Afmetingen:	530x55x55 mm
Onderdeelnr.:	05075626001	Gewicht:	1500 g
Artikelnummer:	Click-Torque C 3 Push R/L	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82041100



- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar vast doorsteekvierkant
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 1/2" vierkant aandrijving met dopvergrendeling
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken. 1/2" vierkant-aandrijving met dopvergrendeling.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Click-Torque Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien



Voor linksom en rechtsom vastdraaien



Omschakelen doorsteekvierkant

met




De Click-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien. Zeer soepel werkende wisseling van draairichting door vast doorsteekvierkant.

Nauwkeurig



De precisie bedraagt $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Andere varianten in deze productreeks:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075626001	5 33/64"	45/64"	140	18,5	1 27/32"	1 11/16"	47	43	20 5/64"	30-14 6	40-20 0	1/2"	510	1,0

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de