

Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Click-Torque instelbare draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen



GTIN:	4013288193803	Afmetingen:	505x60x60 mm
Onderdeelnr.:	05075654001	Gewicht:	1264 g
Artikelnummer:	Click-Torque X 4	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82041100



- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Zeer robuuste uitvoering met ergonomische handgreep gemaakt van 2 materialen voor linksom en rechtsom vastdraaien

Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 14x18 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm,
14x18 x 40-200 Nm**
Click-Torque instelbare draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen



**Click-Torque reeks
draaimomentsleutels**



Het was onze bedoeling om het werken met draaimomentsleutels gemakkelijk en nauwkeurig te maken. Daarom hebben we de Click-Torque draaimomentsleutels ontwikkeld. Vanwege de eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde en de robuuste uitvoering is deze draaimomentsleutel het ideale gereedschap voor alle schroeven die met een draaimoment vastgedraaid moeten worden (omschakelbare draaimomentsleutels) en die vast- of losgedraaid moeten worden (draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen).

Aandrijving 14x18 mm




Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm

Nauwkeurig



De precisie bedraagt $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijschaal.

Eenvoudig in te stellen




Met hoor- en voelbaar doortraten bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

**Voor linksom en rechtsom
vastdraaien**



De Click-Torque draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen zijn geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm,

14x18 x 40-200 Nm

Click-Torque instelbare draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen



Andere varianten in deze productreeks:

																				
	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	lbf. ft.	lbf. ft.	Nm	Nm	Nm		mm	Nm
05075654001 ¹⁾	435, 0	25,5	5 3/32 /64"	1 1/32 "	140	26	1 27/32 "	1 17/64 "	47	32	18 5/16 "	146, 0	30,0	30- 146	200, 0	40,0	40- 200	14x 18	487	1,0

1) S_k = ijksmaat testopzetstuk; l_k
= afstand aangrijpingspunt
kracht tot testgereedschap-as

Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque tools series click-torque wrenches click-torque adjustable torque wrenches for insert tools click-torque x 4.html](https://products.wera.de/nl/torque%20tools%20series%20click-torque%20wrenches%20click-torque%20adjustable%20torque%20wrenches%20for%20insert%20tools%20click-torque%20x%204.html)

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de