

Click-Torque Lock A 6 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Clique-Torque Lock instelbare draaimomentsleutel met Torque Lock-functie



GTIN:	4013288234186	Afmetingen:	330x50x50 mm
Onderdeelnr.:	05075691001	Gewicht:	592 g
Artikelnummer:	Click-Torque Lock A 6	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien
- Met 1/4" bitaandrijving voor gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Extra klik: duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt
- Draaimomentsleutel geeft een duidelijk hoor- en voelbare klik
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid $\pm 4\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Instelbare draaimomentsleutel voor gecontroleerd rechtsom aanhalen. Met buitenzeskant-aandrijving voor 1/4" bits. Met adapter 870/1 (05136000001) ook geschikt voor 1/4" doppen. De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd (Torque Lock-functie), om het gereedschap ook te kunnen gebruiken om los te draaien. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Omschakelratel met fijne vertanding (45 tanden). De nauwkeurigheid bedraagt $\pm 4\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Clique-Torque Lock instelbare draaimomentsleutel met Torque Lock-functie



Voor 1/4" bits



Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving.

Torque Lock-functie




De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien.

Nauwkeurig



De precisie bedraagt ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig




Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Andere varianten in deze productreeks:

															
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch
05075691001	1/4"	0,10	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	1	29/64"

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de