

Click-Torque Lock C 3 draaimomentsleutel, instelbaar, omschakelratel, Torque Lock functie, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Serie Clique-Torque Lock instelbare draaimomentsleutel met Torque Lock-functie



GTIN:	4013288234193	Afmetingen:	540x60x60 mm
Onderdeelnr.:	05075692001	Gewicht:	1600 g
Artikelnummer:	Click-Torque Lock C 3	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Met 1/2" vierkant-aandrijving
- Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien
- Extra klik: duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt
- Draaimomentsleutel geeft een duidelijk hoor- en voelbare klik
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Instelbare draaimomentsleutel voor gecontroleerd rechtsom aanhalen. Met 1/2" vierkant-aandrijving. De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd (Torque Lock-functie), om het gereedschap ook te kunnen gebruiken om los te draaien. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Omschakelratel met fijne vertanding (45 tanden). De nauwkeurigheid bedraagt $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 draaimomentsleutel, instelbaar, omschakelratel, Torque Lock functie, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
 Serie Clique-Torque Lock instelbare draaimomentsleutel met Torque Lock-functie



Torque Lock-functie



Click-Torque Lock draaimomentsleutel met Torque Lock functie. Make Torque easy.



De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien.

Met buitenvierkant-aandrijving




Met 1/2" buitenvierkant aandrijving (inclusief gepatenteerde dopvergrendeling).

Nauwkeurig



De precisie bedraagt ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig




Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.

Eenvoudig in te stellen




Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Andere varianten in deze productreeks:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	1,0	40-200	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock C 3
 05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de