


7515 Krafftorm Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2-6 Nm, 1/4" x
2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
Serie 7500 Krafftorm Safe-Torque Speed momentschroevendraaiers -



GTIN:	4013288228314	Afmetingen:	150x60x35 mm
Onderdeelnr.:	05075815001	Gewicht:	227 g
Artikelnummer:	7515	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS- code):	82041200

- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Draaimoment eenvoudig instelbaar
- Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
- Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Voor bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving, per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken

Voor professioneel schroeven / fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelbaarheid voor vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_krafftorm_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vijf te kiezen aanhaalmomenten

Eenvoudig in te stellen

Hoor- en voelbaar kliksignaal



Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment



Vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.



Eenvoudige instelling van de beschikbare aanhaalmomenten.



Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Andere varianten in deze productreeks:



inch



Nm



Nm



Nm



Nm



Nm



mm

05075815001

1/4"

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

147,5

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515

05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de