

7510/14 Safe-Torque Speed gereedschapsset voor hardmetalen wisselplaatjes,
14-delig
Serie 7500 Kraffform Safe-Torque Speed momentschroevendraaiers -



GTIN: 4013288230683
Onderdeelnr.: 05075840001
Artikelnummer: 7510/14

Afmetingen: 175x125x61 mm
Gewicht: 436 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82079030


- Uitermate geschikt voor het vervangen van hardmetalen wisselplaatjes
- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Draaimoment eenvoudig instelbaar
- Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
- Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Voor bits met 1/4" buitenseskantaandrijving, per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken
- Met Hex-Plus profiel voorkomt het voortijdig uitslijten van binnenseskantschroeven

14-delige gereedschapsset. Voor professioneel schroeven / professionele fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelbaarheid voor rechts/links en vijf te kiezen aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid; Geschikt voor bits met 1/4" buitenseskant-aansluiting. 14 taaiharde bits (25 mm lang) voor TORX PLUS®, TORX® en binnenseskantschroeven. De gereedschapsset is uitermate geschikt voor het vervangen van hardmetalen wisselmessen. De draaimomentschroevendraaier Safe-Torque Speed 7510 met de vijf door toonaangevende fabrikanten van hardmetalen gereedschappen aanbevolen te kiezen draaimomenten biedt de garantie dat wisselplaatjes bij vervanging steeds op eenzelfde aanhaalmoment worden vastgezet.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683



Voor schroefwerkzaamheden aan wisselplaatjes



Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment



De gereedschapsset is uitermate geschikt voor het vervangen van hardmetalen wisselplaatjes. De draaimomentschroevendraaier Safe-Torque Speed 7510 met de vijf door toonaangevende fabrikanten van hardmetalen gereedschappen aanbevolen te kiezen draaimomenten biedt de garantie dat wisselplaatjes bij vervanging steeds op eenzelfde aanhaalmoment worden vastgezet.

Vijf te kiezen aanhaalmomenten



Vijf te kiezen aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.

Eenvoudig in te stellen



Eenvoudige instelling van de beschikbare aanhaalmomenten.

Hoor- en voelbaar kliksignaal




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in een robuust en compact stoffen roletui. Zo is het gereedschap altijd binnen handbereik.

Flexibel dankzij klittenband



Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte. Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of gereedschapskar.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

7510 Krafform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm
05075810001 1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



867/1 IP TORX PLUS® Bits, 7 IP x 25 mm



05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 7 x 25 mm



05066494001	1x	TX 7 x 25 mm
05066495001	1x	TX 8 x 25 mm
05066496001	1x	TX 9 x 25 mm
05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm

840/1 Z Zeskant Bits, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_krafform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de