



GTIN: 4013288228338

Onderdeelnr.: 05075851001

Artikelnummer: 7515/16

Afmetingen: 175x125x60 mm

Gewicht: 609 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-code): 82079030

- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Draaimoment eenvoudig instelbaar
- Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
- Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Voor bits met 1/4" buitenseskantaandrijving, per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken - ideaal voor het werken aan rijwielen
- Met Hex-Plus profiel voorkomt het voortijdig uitslijten van binnenseskantschroeven
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

16-delige gereedschapsset. Voor professioneel schroeven / professionele fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelbaarheid voor rechts/links en vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid. Geschikt voor bits met 1/4" buitenseskant-aansluiting. 15 taaiharde bits (89 mm lang).



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vijf te kiezen aanhaalmomenten



Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment



Vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.

Eenvoudig in te stellen



Eenvoudige instelling van de beschikbare aanhaalmomenten.

Hoor- en voelbaar kliksignaal




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in een robuust en compact stoffen roletui. Zo is het gereedschap altijd binnen handbereik.

Flexibel dankzij klittenband



Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte. Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of gereedschapskar.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html


Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Inhoud pakket:

7515 Kraffform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm


**851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 89 mm**

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm


**867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 89 mm**

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
05060051001 1x TX 15 x 89 mm
05060052001 1x TX 20 x 89 mm
05060053001 1x TX 25 x 89 mm
05060054001 1x TX 30 x 89 mm

**867/4 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 89 mm**

 05134671001 1x 10 IP x 89 mm
05134672001 1x 15 IP x 89 mm
05134673001 1x 20 IP x 89 mm
05134674001 1x 25 IP x 89 mm
05134676001 1x 30 IP x 89 mm

**840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm**

 05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm



1) Zeskantkling

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de