



GTIN: 4013288111654

Onderdeelnr.: 05104652001

Artikelnummer: 848/851/867/19

Afmetingen: 140x115x45 mm

Gewicht: 265 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- code): 82079030

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Met Rapidaptor universele houder, metaalspiraalboorbits en bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- In praktisch en robuust riemtui

19-delige metaalspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardig metaalspiraalboor-bits voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3. Robuust riemtui voor veilig opbergen wordt meegeleverd.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sets voor speciale toepassingen

Metaalboor-bits



Metaalboor-bits Toepassing: metaal1/4" aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-D 6,3 ISO 1173Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschachtHSS = High Speed Steel/ sneldraastaal kruisgeslepenFijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduuruitstekende rondlooptaaihard uitgeharde bits voor extra lange levensduur

TZ-bits



TZ-bits zijn taai-harde met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

Taai-harde bits



Taai-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
 05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Sets voor speciale toepassingen

Inhoud pakket:

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



848 HSS Metaalboren Bit, 3 x 38 mm



05104610001

1x 3 x 38 mm

05104613001

1x 4 x 44 mm

05104615001

1x 4.2 x 45 mm

05104616001

1x 5 x 50 mm

05104618001

1x 6 x 50 mm

05104620001

1x 8 x 51 mm



851/1 TZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05056505001

2x PH 1 x 25 mm

05056510001

3x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19

05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de