



GTIN:	4013288194855	Afmetingen:	155x100x35 mm
Onderdeelnr.:	05135973001	Gewicht:	199 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform Micro ESD-bitshandhouder
- Handhouder met weggrolbescherming, draaibare kap en snelwisselfunctie
- Bithandhouder geschikt voor plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon of HIOS-aandrijving
- In handig vouwetui

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21). Elektrische oppervlakteweerstand $\leq 10^9$ Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.



Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD-gereedschap




De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is $\leq 10^9$ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Voor Halfmoon en HIOS Bits



Combinatiebithouder geschikt voor bits met Halfmoon en HIOS-aandrijving.

Kraftform Micro greep



Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

De draaibare kap en de sneldraaizone



Dankzij de draaibare kap en de sneldraaizone onder deze kap is razendsnel schroeven mogelijk. Tijdrovend overpakken vervalt.

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Serie ESD

Inhoud pakket:

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder, 97 mm

	05300004001	1x	97 mm
---	-------------	----	-------


851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

	05134605001 ¹⁾	1x	PH 000 x 44 x 1.5 mm
	05135270001 ¹⁾	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 ²⁾	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm


1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

2) Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd


867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x	TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x	TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x	TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x	TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x	TX 5 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm


	05135230001	1x	1 IP x 44 mm
	05135231001	1x	2 IP x 44 mm
	05135232001	1x	3 IP x 44 mm
	05326310001	1x	4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1.5 mm


	¹⁾	1x	1 IPR x 44 x 1.5 mm
---	---------------	----	---------------------

1) Zonder boring


872/9 Microstix® Bits, m x 44 mm

	05066850001	1x	m x 44 mm
	05066851001	1x	00 x 44 mm
	05066852001	1x	F x 44 mm
	05066853001	1x	0 x 44 mm

800/9 C Sleufschroeven Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135264001	1x	0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 Dopbit, 2.5 x 44 mm

	05135224001	1x	2.5 x 44 mm
---	-------------	----	-------------

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de