



GTIN: 4013288238740

Onderdeelnr.: 05136062001

Artikelnummer: 9558

Afmetingen: 400x125x80 mm

Gewicht: 1925 g

Land van herkomst: TW

Goederencode (HS- code): 82041200

- Voor het vakkundig aanhalen van buisverbindingen conform specificatie van de fabrikant
- Instelbare draaimomentsleutel Click-Torque X 2, meetbereik 10-50 Nm
- Voor plaatsing van verwisselbare insteekgereedschap 9x12 mm
- 3 zelfinstellende insteek-steeksleutels (9x12 mm aandrijving) voor sleutelmaten 10-19 (7/16"-3/4") en alle tussenliggende maten
- Met mechanische ratelfunctie voor snel en vloeiend schroeven zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek
- 1 omschakelbare insteekratel voor 3/8" vierkant-doppen en 3/8" adapters met vierkant-aandrijving
- Torque Advisor: innovatief calculatiesysteem voor draaimomenten voor Click-Torque X draaimomentsleutels bij gebruik in combinatie met insteekgereedschappen

5-delige set voor het vakkundig aanhalen van buisverbindingen. 1 instelbare Click-Torque X 2 draaimomentsleutel (10-50 Nm) met 9x12 mm opname voor insteekgereedschap. 3 zelfinstellende insteek-steeksleutels (metrisch 10-19 (in inch: 7/16"-3/4") en alle tussenmaten) met mechanische ratelfunctie voor snel en vloeiend schroeven zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen. 1 omschakelbare insteekratel voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8" adapters met vierkant-aandrijving. De ingelaserde, wrijfvaste QR-code vereenvoudigt het bepalen van het correcte aanhaalmoment voor de draaimomentsleutel en het insteekgereedschap daarin. In robuuste stoffen box.



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Gereedschapsset voor buisverbindingen



Voor het vakkundig aanhalen van buisverbindingen conform specificatie van de fabrikant



De gereedschapsset is ontwikkeld voor het vakkundig aanhalen van buisverbindingen conform de specificatie van de fabrikant. Het vakkundig aanhalen van buisverbindingen is essentieel voor een goede afdichting, veiligheid en lange levensduur van hydrauliek-, pneumatiek- en waterleidingssystemen.

Click-Torque X 2 draaimomentsleutel



Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen 9x12 mm. Meetbereik: 10-50 Nm; nauwkeurigheid +/- 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Draaimomentsleutel eenvoudig instelbaar



Eenvoudige instelling (afleesbaar op hoofd- en fijnschaal) en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Draaimomentsleutel met doordraaiend stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Losdraaimoment tot 50 Nm



Als de draaimomentsleutel op het maximale draaimoment wordt ingesteld en eenmaal om de eigen lengteas wordt verdraaid, kunnen daarmee vervolgens schroefverbindingen met een maximaal losdraaimoment van 50 Nm worden losgedraaid.

Zelfinstellende insteeksteeksleutel Joker 7870



Dankzij de traploos parallel lopende bekken, is de Joker 7870 steeksleutel geschikt voor alle maten binnen het aangegeven toepassingsbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig. De hoekprisma's in de bek maken een terughaalhoek van slechts 30° mogelijk.

Joker 7870: Ratelmechanisme om snel te kunnen werken



De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.

Inhoud pakket:

Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm



05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm

1) S_k = ijksmaat testopzetstuk; l_k = afstand aangrijpingspunt kracht tot testgereedschap-as

7870 Joker S Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

7870 Joker M Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

7870 Joker L Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

7772 B insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de