



GTIN:	4013288240125	Afmetingen:	38x13x13 mm
Onderdeelnr.:	05300514001	Gewicht:	40 g
Artikelnummer:	2267 TORX PLUS®	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor binnen TORX PLUS® schroeven
- Extra hard
- Overdracht van hoge draaimomenten
- 1/2" zeskant aandrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Voor universeel gebruik. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. 1/2" zeskant-aandrijving.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®

Bits



In vergelijking met een "normale" TORX® profiel, word de vergroting van de zes torsie-overbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef door middel van een elliptische en niet door middel van een cirkelvormig profiel gerealiseerd. Hierdoor word de gebruikte energie op een groter oppervlak verdeelt. Hogere draaimomenten worden overgebracht en de levensduur van schroef en gereedschap word verhoogt. De zogenoemde Centre-Lock-schroeven op verspaningsgereedschappen vertegenwoordigd het typische gebruik van dit schroefprofiel. Door het thermische effect op de houder van hardmetalen wisselsnijplaten "bakken" de bevestigingsbouten vaak vast, hierdoor is het wenselijk om een grotere kracht uit te kunnen oefenen. Daarom is een schroefprofiel met stabiel draaimoment nodig om een beschadiging van de schroef te voorkomen en een anders voorkomende, kostbare stilstand van de machine uit te sluiten. LET OP: TORX PLUS® gereedschap past niet in TORX® schroeven.

De juiste bit voor elk type schroef en voor elke machinekop. Voor elke toepassing de juiste kwaliteit. Dankzij hun uiterst nauwkeurige profilering en uitstekende materiaaleigenschappen zorgen Wera bits ervoor dat u veilig kunt werken en garanderen deze een lange levensduur. Wera bits zijn ontwikkeld voor zwaar gebruik in industriële omgevingen alsmede in de werkplaats. De bits maken de overbrenging van hoge draaimomenten mogelijk en worden gekenmerkt door een lange levensduur. Over decennia opgebouwde ervaring op het gebied van materialen en vervaardiging in combinatie met verfijnde hardingsprocédé's vormen de basis voor onze topkwaliteit.

Andere varianten in deze productreeks:

			
		mm	inch
05300513001	60 IP	38	1 1/2"
05300514001	60 IP	38	1 1/2"

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
 05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de