



EAN:	4013288163967	Mål:	154x13x13 mm
Delenr.:	05003417001	Vekt:	20 g
Artikkelnr.:	KK 68 iS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000



- Med redusert klingediameter og integrert beskyttelsesisolasjon
- Slik kan man komme til og håndtere dyptliggende skruer med innvendig firkant
- Isolert, testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- 9 mm sekskantdrev med avskrånet innføring
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse


Utskiftbar klinge med redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering, slik at dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås og betjenes. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Individuell testing ved 10.000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V.

Testet enkeltvis



Våre skrutrekkerer er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 Volt som en garanti for at isolasjonsevnen er inntakt. Hver enkelt Wera VDE-skrutrekker gjennomgår denne testen for å garantere sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 Volt.

VDE utskiftbar klinge med mindre akseldiameter (iS)




Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

VDE utskiftbar klinge 154 mm lang



Passer for Kraftform håndholder 7400 VDE, 827 T i og 817 VDE.

Håndtak / utskiftbart klingsystem – Kraftform Kompakt VDE



Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch

05003417001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003418001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

¹⁾ Utgående artikkel

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05003417001>

Wera - KK 68 iS
05003417001 - 4013288163967

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de