

8740 B VDE HF Zyklop Pipebits, isolert, med 1/4"-drev, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant, 3 x 46 mm
Zyklop VDE skraller og tilbehør, 1/4"



EAN:	4013288233684	Mål:	153x120x18 mm
Delenr.:	05005900001	Vekt:	26 g
Artikkelnr.:	8740 A VDE HF	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- For skruer med innvendig sekskant
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1 000 V
- Ekstremt kort og kompakt isolert 1/4"-pipebits for enkelt arbeid selv på trange installasjonssteder
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Høyere sikkerhet med tokomponentisolasjon, gul kjerne innerst og et rødt lag ytterst
- Plastmantling beskytter overflater mot skade

VDE 1/4" bitshylse med holdefunksjon for innvendige sekskantskruer for spesielt komfortabel skruing på grunn av redusert risiko for at skruen går tapt når den kjøres inn i arbeidsstykket. Høyere sikkerhet med gul isolasjonskjerne som blir synlig ved eventuell skade på det utvendige, røde VDE-isolasjonslaget. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1 000 V.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05005900001>

Wera - 8740 A VDE HF
05005900001 - 4013288233684

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B VDE HF Zyklop Pipebits, isolert, med 1/4"-drev, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant, 3 x 46 mm
Zyklop VDE skralle og tilbehør, 1/4"



Pipebits med holdefunksjon for unbrakoskruer



Skruen klemmes fast ved hjelp av en fleksibel låsekule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Økt sikkerhet



Zyklop piper og forlengelser for elektrikere gir økt sikkerhet takket være 2-komponent-isolasjon med en gul isolasjonsskjerne under et rødt isolasjonslag.

Hex-Plus



Sekskantskruer er problematiske fordi kontaktflatene som overfører kraften fra verktøyet til skruen, er meget smale. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har større kontaktflater som hindrer at det skjer. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05005900001	3,0	46,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	46,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	46,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	46,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05005900001>

Wera - 8740 A VDE HF
 05005900001 - 4013288233684

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de