



EAN:	4013288027887	Mål:	285x210x55 mm
Delenr.:	05006145001	Vekt:	641 g
Artikkelnr.:	160 i/6 Rack	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med lasertip-spiss som gir bedre feste i skruerhodet

6 delers skrutrekkersett med individuelt testede, isolerte skrutrekker i henhold til IEC 60900. Individuell testing på 10.000 V for sikkert arbeid med tillatt spenning på 1.000 V. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid som gjør at du unngår blemmer og hard hud. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt dreiemoment. Delvis Lasertip: Spissen klorer seg fast i skruerhodet og forhindrer at den glir ut. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Rullestopp hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet. Inkludert rack til oppbevaring.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/6 Rack
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



Våre skrutrekke er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 Volt som en garanti for at isolasjonsevnen er inntakt. Hver enkelt Wera VDE-skrutrekker gjennomgår denne testen for å garantere sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 Volt.

Redusert kontakttrykk



Wera Lasertip krever mindre kontakttrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

Lasertip



Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruhodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekke for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Flerkomponent Kraftform-håndtak




Wera fremstiller Kraftform håndtaket av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også ved høy belastning. De fargede, myke sonene er fremstilt av et mykere materiale med god friksjonsmotstand, som tillater høy kraftoverføring og gjør skruingen mindre slitsom. De røde områdene med hard overflate hindrer at hånden "kleber" seg til håndtaket og gjør at man raskt kan skifte håndstilling.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekke med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/6 Rack
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

162 i PH VDE-isolert kryssporskruttrekker, PH 1 x 80 mm

	05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE-isolert sporskruttrekker, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) uten Lasertip

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/6 Rack
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de