



<b>EAN:</b>	4013288214317	<b>Mål:</b>	225x100x40 mm
<b>Delenr.:</b>	05006470001	<b>Vekt:</b>	240 g
<b>Artikkelnr.:</b>	165 iS PZ/S # 1 + 2	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000


- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med redusert klingediameter; kombinasjonsprofil Pozidriv/spor

Wera VDE-skrutrekker med flerkomponents Kraftform-Plus-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Kombinasjonsprofil spor og Pozidriv\*, spesielt for bruk med rekkeklemmer, sikringskap, brytere, releer. Individuell testing i vannbad ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Sekskant-rullestopp hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet.

#### VDE-skrutrekker med redusert klingediameter



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

#### PlusMinus skrutrekker



For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

#### Testet enkeltvis



Våre skrutrekkerer er testet for sikkerhet mot støt ved 10 000 Volt som en garanti for at isolasjonsevnen er inntakt. Hver enkelt Wera VDE-skrutrekker gjennomgår denne testen for å garantere sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 Volt.

#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_1\\_2.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s_1_2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317



VDE  
TOOL



EXTRA  
SLIM



KRAFTFORM  
ERGONOMICS



ANTI  
ROLL-OFF

#### Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

#### Flerkomponent Kraftform-håndtak




Wera fremstiller Kraftform håndtaket av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også ved høy belastning. De fargede, myke sonene er fremstilt av et mykere materiale med god friksjonsmotstand, som tillater høy kraftoverføring og gjør skruingen mindre slitsom. De røde områdene med hard overflate hindrer at hånden "kleber" seg til håndtaket og gjør at man raskt kan skifte håndstilling.

#### Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.

#### Rullestopp



Alle Kraftform-skrutrekkerer har en rullestopp nederst på håndtaket. Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_\\_1\\_\\_2.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Innhold i sett:

165 iS PZ/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor), # 1 x 80 mm



05006465001

1x # 1 x 80 mm

05006466001

1x # 2 x 100 mm

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_\\_1\\_\\_2.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)