



EAN:	4013288234261	Mål:	211x238x58 mm
Delenr.:	05006633001	Vekt:	1005 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1		
	Opprinnelsesland:	CZ	
	Tolltariffnr.:	82054000	

- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- VDE-dreiemomentholder 7508 med 5 forhåndsinnstilte verdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE-dreiemomentholder 7516 med 5 forhåndsinnstilte verdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Ekstremt rask innstilling av tiltrekkingsmomenter
- Trygt: Sklisikker momentfunksjon for høyre-/venstrehåndstilrekking med utløsningsmekanisme
- Torque Lock-funksjon: For høye løsnings- og tiltrekkingsmomenter uten dreiemoment
- Håndtak 817 VDE til Kraftform Kompakt utskiftbare klinger
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

23 delers Kraftform Kompakt VDE-sett. 1 Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7508 VDE med fem valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7516 VDE med fem valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), hver med en fast posisjon (momentlås) for ubegrenset tiltrekkings-/løsnemoment, numerisk visning av tiltrekkingsmomentet, pålitelig glidning når det innstilte tiltrekkingsmomentet er nådd, 1 stk. 817 VDE håndholder. Momentskrutrekker og håndholder eksklusivt for Wera VDE utskiftbare klinger. 20 VDE utskiftbare klinger (hver på 157 mm) med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profilene samt lasergradert størrelsesangivelse, for det meste med redusert klingediameter, slik at selv lavtliggende skru- og fjærellementer kan nås og betjenes. I en robust tekstilboks for ryddig oppbevaring og praktisk transport.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_insulated_torque_tools_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_s

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Testet enkeltvis



Håndtak / utskiftbart klingsystem
- Kraftform Kompakt VDE



Kraftform Kompakt VDE-settene er kontrollert i henhold til IEC 60900 ved 10000 V. Den 10 ganger høyere testbelastningen på 10000 V garanterer at arbeidet er sikkert ved den maksimalt tillatte spenningen på 1 000 V.

Rask justering av moment




Rask innstilling av de mulige tiltrekkingsmomentene.

Hørbart og merkbart sperresignal




Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Sikker overføring av dreiemoment




Dreiemomentfunksjon med utløsningsmekanisme for tiltrekking mot høyre/venstre forhindrer utilsiktet overføring av for høye dreiemomenter.

Håndtak / utskiftbart klingsystem



Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

VDE utskiftbar klinge med mindre akseldiameter



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

PlusMinus skrutrekker



For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_insulated_torque_tools_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_s

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 Kraftform-håndholder, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_insulated_torque_tools_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_s

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_insulated_torque_tools_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_s

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de