



EAN:	4013288134479	Mål:	285x205x55 mm
Delenr.:	05018283001	Vekt:	915 g
Artikkelnr.:	932 S/6	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrumeisel for skruing, meisling og stemming
- For spor- og kryssporskruer Phillips-Recess
- Med gjennomgående sekskantklinge
- Slagkappe med integrert innvendig firkant og nøkkelgrep for overføring av høyere momenter
- Med oppbevaringsrack for veggmontering

Wera skrumeiselsett for skruing, meisling, stemming og løsning av fastsittende skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. En gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingene fliser seg opp eller knekker. En integrert slaghette forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel. Delvis med innvendig firkantfeste i slagkappen, som gjør det mulig å overføre høyere momenter ved å skru med T-håndtak, Zyklon-skralle eller Pit-skralle. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Integrert slagflate



Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Innvendig firkantfeste i slagflaten



Versjonen med innvendig firkantfeste i slagkappen gjør det mulig å overføre høyere moment når man skruer med T-håndtak, Zyklop-skralle eller bitsskralle.

Gjennomgående Klinge



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingens fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant



Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Rullestop



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

917 SPS Krysssporskrutrekker, PH 1 x 90 mm



05017040001	1x	PH 1 x 90 mm
05017041001	1x	PH 2 x 113 mm

932 A Sporskrutrekker, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Ikke gjennomgående klinger, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

932 AS Sporskrutrekker, 0.8 x 4.5 x 100 mm



05018300001	1x	0.8 x 4.5 x 100 mm
05018301001	1x	1 x 5.5 x 113 mm
05018302001	1x	1.2 x 7 x 138 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de