

# 6004 Joker VDE S VDE-isolert, selvjusterende skiftenøkkel, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm

6004 Joker VDE-isolert selvjusterende fastnøkkel



<b>EAN:</b>	4013288221766	<b>Mål:</b>	180x50x26 mm
<b>Delenr.:</b>	05020151001	<b>Vekt:</b>	137 g
<b>Artikkelnr.:</b>	6004 Joker VDE S	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100

- Den justerbare Joker 6004 VDE dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Verktøyet er testet enkeltvis med isolerte håndtak for sikkert arbeid opptil 1000 volt. Med glippbeskyttelse og skyvefunksjon for kontaktløs og sikker åpning av de uisolerte kjevene
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekanisk skrallfunksjon for rask og kontinuerlig festing uten å fjerne nøkkelen
- Tilbakesvingvinkel på bare 30° ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Den justerbare VDE-skiftenøkkelen griper trinnløst og automatisk om alle sekskantstørrelser i det angitte dimensjonsområdet - metrisk og i tommer. Den integrerte armmekanismen klemmer den sekskantede skruen eller mutteren sikkert fast mellom kjevene, noe som gir betydelig reduksjon av risikoen for glipp og skade. Skrallfunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep. Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30°. Konstruksjonen med én arm i kombinasjon med skrallfunksjonen og hjørnebreddeprismene gjør det mulig å arbeide selv om det er trangt. Takket være den tokomponents plastisolasjonen har den justerbare Joker 6004 VDE et håndtak som det er behagelig å holde i. Sikkerheten økes med glippbeskyttelsen på den fremre enden av håndtaket. Ekstra beskyttelse gjennom skyvefunksjonen for kontaktløs og sikker åpning av de uisolerte kjevene.



## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/joker\\_6004\\_joker\\_vde-insulated\\_self-setting\\_spanners\\_6004\\_joker\\_vde\\_s.html](https://products.wera.de/no/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_s.html)

Wera - 6004 Joker VDE S  
05020151001 - 4013288221766

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Testet enkeltvis




Joker 6004 VDE: Skrallemekanisme for å kunne arbeide raskt




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Sikker åpning av kjevene



Skyvefunksjonen gir mulighet for kontaktløs og sikker åpning av de uisolerte kjevene.

Glippbeskyttelse




Glippbeskyttelsen på fremre ende av håndtaket sørger for et sikkert grep og hindrer at hånden sklir utilsiktet forover.

Joker 6004 VDE: Automatisk og trinnløst selvjusterende




Joker Joker skiftenøkkel 6004 VDE dekker alle dimensjoner innenfor de aktuelle bruksområdene med sine parallelle kjever som gir trinnløst grep. Dimensjonen stilles automatisk inn når nøkkelen festes til mutteren eller skruen uten manuell justering.

Joker 6004: Skåner skruene




De parallelle glatte kjevene på Joker 6004 VDE legger press på flatene og reduserer risikoen for at verktøyet sklir eller skader mutteren eller skruetaket.

Joker 6004 VDE: Skrallemekanisme for å kunne arbeide raskt



Skrallfunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep.

Liten returvinkel



Tilbakesvingvinkel på bare 30° ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften.

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch



mm



mm

05020151001

10-13

7/16"-1/2"

155

10

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/joker\\_6004\\_joker\\_vde-insulated\\_self-setting\\_spanners\\_6004\\_joker\\_vde\\_s.html](https://products.wera.de/no/joker_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_s.html)

Wera - 6004 Joker VDE S

05020151001 - 4013288221766

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de