



EAN:	4013288224750	Mål:	170x70x30 mm
Delenr.:	05020314001	Vekt:	271 g
Artikkelnr.:	6005 Joker 4 Set 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Joker fastnøkkel i den nye klipsholderen for plassbesparende oppbevaring i verktøyfutteralet
- Spesielt egnet for trange arbeidsområder
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuligheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15° intervaller

Ettersom områdene hvor det utføres skruoperasjoner blir stadig trangere, trengs det verktøy som brukerne kan få jobben gjort med, selv i slike situasjoner. Trange rom krever verktøy med ekstra anleggspunkter. Men kan fastnøkler endres på en slik måte at verktøyets anleggsmuligheter forbedres? Kombinasjonen av en åpen ende som er dreid 7,5° og dobbeltsekskantgeometrien medfører en fordobling av anleggspunktene. Med gjentatt 180° dreining av nøkkelen om lengdeaksen under skruing finnes det fire anleggsmuligheter, og det er mulig å få tak i mutterne eller skruehodene hver 15°. Med sin smarte kjeftgeometri utvider Joker 6005 brukerspekteret i trange rom betydelig. Etter hver snuing av verktøyet finner Joker 6005 det respektive anleggspunktet så å si av seg selv. Overflatefinishen av høy kvalitet gir god og langvarig korrosjonsbeskyttelse. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse. Det slitestandige materialet i klipsholderen sørger for at fastnøkklene holdes forsvarlig fast samtidig som de er enkle å ta ut.


**Nettlenke**

https://products.wera.de/no/joker_6005_joker_double_open-ended_wrench_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sikkert feste, lette å ta ut



Kompakt




Det slitestandige materialet i klipsholderen sørger for at fastnøkklene holdes forsvarlig fast samtidig som de er enkle å ta ut.

For spesielt trange omgivelser




Den doble fastnøkkel Joker 6005 med sin spesielle kjeftgeometri - med den åpne siden dreid $7,5^\circ$ og dobbeltsekskantgeometri - gir dobbelt så mange anleggsmuligheter med gjentatt 180° dreining av nøkkelen rundt den langsgående aksen. Man får feste på muttere og skruehoder i bare 15° intervaller. Etter hver snuing av verktøyet finner Joker 6005 det respektive anleggspunktet så å si av seg selv.

For mindre enn 30° dreievinkel



Med den åpne siden som er dreid $7,5^\circ$, dobbeltsekskantgeometrien og en tilpasset bruksmåte (anlegg - skru - snu - nytt anlegg - skru - snu osv.), kan man også løse skruesituasjoner med mindre enn 30° dreievinkel.

Dobbel sekskantgeometri



Dobbeltsekskantgeometrien til kjeften på den doble fastnøkkel Joker 6005 sikrer formløst tilpasset forbindelse med skruehodet eller mutteren og reduserer risikoen for å glippe.

**Take it easy
verktøyidentifikasjon**



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskrutrekke, Zyklop pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklop piper og Zyklop pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkelnøkler, Zyklop pipebits).

Nettlenke

https://products.wera.de/no/joker_6005_joker_double_open-ended_wrench_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6005 Joker 4 Set 1 åpen dobbel fastnøkkelsett, 4-deler

6005 Joker dobbel fastnøkkel



Innhold i sett:

6005 Joker åpen dobbel fastnøkkel, 6 x 7 x 111.8 mm



05020310001	1x	6 x 7 x 111.8 mm
05020311001	1x	8 x 9 x 122.2 mm
05020312001	1x	10 x 11 x 137.3 mm
05020313001	1x	12 x 13 x 166 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/joker_6005_joker_double_open-ended_wrench_6005_joker_4_set_1.html

Wera - 6005 Joker 4 Set 1
05020314001 - 4013288224750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de