

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant



EAN:	4013288221315	Mål:	245x95x25 mm
Delenr.:	05021721001	Vekt:	529 g
Artikkelnr.:	950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Sett med vinkelnøkler for skruer med innvendig sekskant
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- BlackLaser for høy korrosjonsbeskyttelse og lang levetid
- Størrelsesmerking gjør det enkelt å finne ønsket vinkelnøkkel
- Slitasjefritt klipsmateriale for lengre levetid

Høykvalitets sett med vinkelnøkler for innvendige sekskantskruer i tommestørrelser i en praktisk klipsholder av uslittelig materiale, for varig sikker oppbevaring av vinkelnøkler som samtidig er enkle å ta ut. Vinkelnøkler med Hex-Plus-profil: Hex-Plus har større anleggsflater i skruhodet. Dermed blir kjernvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruhodet. Kulen på den lange armen gjør det mulig å arbeide sikkert selv i vanskelige monteringsposisjoner. BlackLaser-overflatebehandlingen sørger for god overflatebeskyttelse, også mot korrosjon, og lang levetid. Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøkler for å finne riktig nøkkel hurtig.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant

Vinkelnøkler



Vi satte spørsmålsteget ved den klassiske vinkelnøkkel, ettersom den har en tendens til å skade skruehodene. Resultatet er at skruehodene da ikke kan trekkes til eller løsnes og at verktøyet glipper. Wera Hex-Plus-verktøyet har større kontaktflate i skruehodet. Spenningskonsentrasjonen blir dermed mindre og skruehodene blir mindre deformert. Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment.

Hex-Plus



Sekskantskrueer kan være problematiske fordi kontaktflatene der kraften fra verktøyet overføres til skruehodet, er meget små. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøyet har en større kontaktflate som hindrer at dette skjer! Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøyet passer i alle standard sekskantskrueer!

Kulehode



Den sfæriske profilen på fatningen gjør at verktøyakselen kan svinges i forhold til skrueakselen slik at man kan skru "rundt hjørnet".

Størrelsesmerking



Alle vinkelnøkklene er merket med størrelse så de er enkle å finne. I tillegg har Take it easy-vinkelnøkklene fargekoder. Dermed er det enkelt å finne riktig verktøy.

Overflatebeskyttelse



Vinkelnøkler med BlackLaser overflatebehandling for god overflatebeskyttelse og lang levetid. God korrosjonsbeskyttelse.

Sikkert feste, lette å ta ut



Det slitebestandige materialet i klemmen sørger for at vinkelnøkklene holdes forsvarlig fast og samtidig er enkle å fjerne.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant

Innhold i sett:

950 PKL Vinkelnøkkel, tommer, BlackLaser, 5/64" x 100 mm



05022068001	1x	5/64" x 100 mm
05022070001	1x	3/32" x 112 mm
05022071001	1x	7/64" x 119 mm
05022072001	1x	1/8" x 126 mm
05022073001	1x	9/64" x 132 mm
05022074001	1x	5/32" x 140 mm
05022076001	1x	3/16" x 160 mm
05022078001	1x	7/32" x 180 mm
05022079001 ¹⁾	1x	0.05" x 83 mm
05022080001	1x	1/4" x 190 mm
05022081001 ¹⁾	1x	1/16" x 91 mm
05022082001	1x	5/16" x 200 mm
05022095001	1x	3/8" x 212 mm

1) Konvensjonell sekskantet profil

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_13_hex-plus_imperial_1_sb.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB
05021721001 - 4013288221315

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de