

3162 i PH VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for krysssporskruer Phillips, PH 1 x 80 mm


Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE



EAN:	4013288122179	Mål:	178x33x33 mm
Delenr.:	05022733001	Vekt:	56 g
Artikkelnr.:	3162 i VDE	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolerte VDE-klinger i rustfritt stål for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Konisk skjær, Lasertip-spiss, rustfritt stål motvirker rustsmitte

Høykvalitets Kraftform Plus VDE skrutrekker av rustfritt stål. Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. De kan uten videre brukes i industrien. Den individuelle testingen av Kraftform Stainless VDE skrutrekker ved 10 000 volt i henhold til DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt. Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C. Flerkomponent Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05022733001>

Wera - 3162 i VDE

05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


3162 i PH VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for kryssporskruer Phillips, PH 1 x 80 mm
Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE



Testet enkeltvis



Hvorfor ser man egentlig stadig rust på deler av rustfritt stål? En grunn er man ofte skruer med verktøy av "vanlig" stål, som kan generere rustsmitte. Det er irriterende. Vi var overbevist om at det kan forhindres. Ved hjelp av skruverktøy som også er av rustfritt stål og har den nødvendige industristandardhardheten. Rustsmitte forhindres, og en spesiell vakuumherding sørger for den nødvendige hardheten. I VDE-utførelse.




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Wera-verktøy i rustfritt stål



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumherdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Lasertip




Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekker for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Redusert kontaktrykk




Wera Lasertip krever mindre kontaktrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

**Take it easy
verktøyidentifikasjon**



Skrutrekker med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05022733001>

Wera - 3162 i VDE
05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3162 i PH VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for kryssporskruer Phillips, PH 1 x 80 mm
Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE



Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



inch

05022733001	PH 1	80	98	3 1/8"
05022734001	PH 2	100	105	4"

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05022733001>

Wera - 3162 i VDE
05022733001 - 4013288122179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de