

# 1572 ESD Kraftform Micro skrutrekker for Microstix® skruer, m x 40 mm

Serie ESD



<b>EAN:</b>	4013288181169	<b>Mål:</b>	157x13x13 mm
<b>Delenr.:</b>	05030080001	<b>Vekt:</b>	13 g
<b>Artikkelnr.:</b>	1572 ESD	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Skrutrekker for Microstix® skruer
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på  $\leq 10^9$  ohm
- Med ergonomisk Kraftform-håndtak for bekvemt og lite trettende arbeid
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

Elektrostatisk sikret skrutrekker for Microstix® skruer. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med ergonomisk Kraftform Micro-håndtak for bekvemt og lite trettende arbeid samt Black Point-spiss for god korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.



## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie ESD

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skrutrekker er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi




Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på  $\leq 10^9$  ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

Kraftform Micro-håndtak




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Hurtigdreiesonen




Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Dreihette og hurtigdreiesone



Dreihetten og hurtigdreiesonen nedenfor hetten muliggjør lynrask tiltrekking. Det er unødvendig å bruke tid på skifte grep, slik man må med finmekanikertrekkerer uten dreihette.

Take it easy  
verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm



inch

05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16"
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16"
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16"

**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)