

Serie ESD



EAN:	4013288194725	Mål:	139x19x19 mm
Delenr.:	05030117001	Vekt:	12 g
Artikkelnr.:	1550 PH ESD Micro	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Micro kryssporskrutrekker for kryssporskruer Phillips-Recess
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing

Elektrostatisk sikret Wera Micro skrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Ved å støtte hånden på dreiehetten og bruke den hurtigroterende sonen under dreiehetten er det mulig å skru lynraskt. Det er nødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsonen har integrerte myke soner som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking. Presisjonszone for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

**Nettlenke**
https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
 05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skruverktøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi




Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

Kraftform Micro-håndtak




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Hurtigdreiesonen




Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Nettlenke






https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Flere varianter av denne produktfamilien:

					
		mm	mm	mm	inch
05030118001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05030117001^{1),2)}	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05030110001 ^{1),2)}	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"
05030119001 ³⁾	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05030111001 ³⁾	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05030112001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Optimert for asiatiske PH-skruer

2) Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm

3) Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

 Wera - 1550 PH ESD Micro
 05030117001 - 4013288194725

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de