

## Serie ESD



<b>EAN:</b>	4013288219435	<b>Mål:</b>	139x18x18 mm
<b>Delenr.:</b>	05030330001	<b>Vekt:</b>	10 g
<b>Artikkelnr.:</b>	1573 Pentalobe ESD	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Kraftform Micro skrutrekker for Pentalobe-skruer
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på  $\leq 10^9$  ohm
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing

Elektrostatisk sikret Wera Micro skrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Ved å støtte hånden på dreiehetten og bruke den hurtigroterende sonen under dreiehetten er det mulig å skru lynraskt. Det er nødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsonen har integrerte myke soner som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking. Presisjonszone for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.



## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1573\\_pentalobe\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1573_pentalobe_esd.html)

Wera - 1573 Pentalobe ESD  
 05030330001 - 4013288219435

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skrutrekker er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi




Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på  $\leq 10^9$  ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

Kraftform Micro-håndtak




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Hurtigdreiesonen



Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Flere varianter av denne produktfamilien:

		mm	mm	mm	inch
05030330001	PL 1.1	40	97	2,0	1 9/16"
05030331001	PL 1.4	40	97	2,0	1 9/16"

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1573\\_pentalobe\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1573_pentalobe_esd.html)

Wera - 1573 Pentalobe ESD  
05030330001 - 4013288219435

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de