



EAN:	4013288183972	Mål:	157x13x13 mm
Delenr.:	05030400001	Vekt:	12 g
Artikkelnr.:	1567 TORX® HF ESD Micro	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Micro skrutrekker for TORX® skruer
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med holdefunksjon for TORX® skruer
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Elektrostatisk sikret mikroskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med praktisk holdefunksjon: Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet. Ved å støtte hånden på dreieheten og bruke den hurtigroterende sonen under dreieheten er det mulig å skru lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonsone for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD verktøy




Motstandskravene for ESD-skrutrekker er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

TORX® HF profil




Ved montering og demontering på trange steder, for eksempel i motorrom, er det ikke mulig å holde skruen med hånden på skrutrekkeren, ofte mister man dermed skruen. Resultatet blir omstendelig leting eller at man mister skruen (med de farer det kan medføre). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, er ideelle fordi de kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen gjør at skruen blir holdt forsvarlig på verktøyet!

Kraftform Micro-håndtak




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Dreiehet og hurtigdreiesone



Dreieheten og hurtigdreiesonen nedenfor hetten muliggjør lynrask tiltrekking. Det er unødvendig å bruke tid på skifte grep, slik man må med finmekanikertrekke uten dreiehet.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030400001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05030401001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05030402001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05030403001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05030404001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05030405001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05030406001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
 05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de