

Serie ESD



| | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288184047 | Mål: | 157x13x13 mm |
| Delenr.: | 05030410001 | Vekt: | 71 g |
| Artikkelnr.: | 1569 ESD | Opprinnelsesland: | CZ |
| | | Tolltariffnr.: | 82054000 |

- Kraftform Micro skrutrekker for skruer med utvendig sekskant
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette som gjør at arbeidet går lynraskt
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

Elektrostatisk sikret Wera Micro skrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Ved å støtte hånden på dreieheten og bruke den hurtigroterende sonen under dreieheten er det mulig å skru lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsonen har integrerte myke soner som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking. Presisjonszone for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

**Nettlenke**
https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD
 05030410001 - 4013288184047

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skruverktøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi




Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

Kraftform Micro-håndtak




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Dreiehette og hurtigdreiesone



Dreiehetten og hurtigdreiesonen nedenfor hetten muliggjør lynrask tiltrekking. Det er unødvendig å bruke tid på skifte grep, slik man må med finmekanikertrekker uten dreiehette.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD
05030410001 - 4013288184047

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm



inch

| 05030410001 | 1,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 05030411001 | 1,8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030412001 | 2,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030413001 | 2,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030414001 | 3,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030415001 | 3,2 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030416001 | 3,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030417001 | 4,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030418001 | 4,5 | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" |
| 05030150001 | 5,0 | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" |
| 05030151001 | 5,5 | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD

05030410001 - 4013288184047

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de