



|                     |                                             |                          |               |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288229823                               | <b>Mål:</b>              | 160x110x55 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05051066001                                 | <b>Vekt:</b>             | 479 g         |
| <b>Artikkelnr.:</b> | Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1 | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ            |
|                     |                                             | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82054000      |



- Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilkoblingsserier 1 og 4
- Skrallemekanisme integrert i håndtaket
- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Høy arbeidshastighet: Skrallemekanismen kan også brukes til å "snurre" når du skrur
- Ergonomisk, intuitiv veksling til høyre/venstre eller 0-posisjon
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid

15 delers skrallskrutebattersett. Bits-håndholder med intuitiv skrallfunksjon. Skrallen med fintanning (36 tenner/returvinkel 10°) som er integrert i håndtaket, gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet. Også "snurring" er mulig. Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt. Ergonomisk bytte til høyre/venstre eller 0-posisjon. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at bløtting og trøtt unngås. Magnetisk bitholder for bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Hurtigchucken Rapidaptor gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass. 14 slitesterke bits for universell bruk (kryssspor Phillips, TORX,® spor; innvendig sekskant og innvendig firkant), 89 mm lange; kjemisk forniklet.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_ra-)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1  
05051066001 - 4013288229823

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Skrallfunksjon




Skrallmekanisme integrert i håndtaket



Den integrerte skralen med fintanning (36 tenner) og en returvinkel på 10° gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet.

### Rask skruing



Skrallmekanismen gir også mulighet for rask "snurring" under skruing.

### Skrallmekanisme i håndtaket



Den integrerte skralen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert. Skrallemekanismen er helt innebygd i håndtaket. Fordi håndtaket er så lite, kan skralen brukes selv ved skruing i trange situasjoner.

### Retningsbytte



Ergonomisk retningsbytte.

### Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

### Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

### Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_ra)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1  
05051066001 - 4013288229823

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15-deler



### Kraftform Kompakt 838 med skrallefunksjon

#### Innhold i sett:

#### 838 RA-R M Bitshåndholder med skrallefunksjon, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



#### 851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup>

1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge

#### 867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

#### 840/4 Z bits, 1/8" x 89 mm



05059663001

1x 1/8" x 89 mm

05059665001

1x 5/32" x 89 mm

05059666001

1x 3/16" x 89 mm

#### 800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

#### 868/4 bits for innvendig firkant, # 1 x 89 mm



05134800001

1x # 1 x 89 mm

05134801001

1x # 2 x 89 mm

05134802001

1x # 3 x 89 mm

#### Krok og borrelåstape 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_ra-r_m)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1  
05051066001 - 4013288229823

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)