



EAN:	4013288226198	Mål:	70x60x18 mm
Delenr.:	05057435001	Vekt:	124 g
Artikkelnr.:	Bit-Check 12 Wood TX HF 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Spesielt for trearbeider
- 867/1 Z TORX® HF-bits med holdefunksjon for TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Ringmagnet Rapidaptor-holder for å holde lange og tunge skruer
- Oppstillbare Bit-Checks overbeviser med glimrende funksjonalitet og tar minimalt med plass
- Plasten i Bit-Check er meget robust og garanterer lang levetid

Bits- og holdersett, spesielt godt egnet for arbeider i tre. Takket være den spesielle geometrien holder bitsene 867/1 TORX® HF TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties sikkert på verktøyet! Det er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast. De passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse. Ringmagnet Rapidaptor-holder for å holde lange og tunge skruer. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden. Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Bit-Check kan stilles opp på arbeidsplassen, noe som sikrer rask tilgang til verktøyet.

Nettlenke


https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Holdefunksjon for innvendige TORX® skruer



HF-verktøyene som er utviklet av Wera, kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder TORX® skruer i henhold til Acument Intellectual Properties-spesifikasjoner forsvarlig på plass på verktøyet!

Også for ASSY- og SPAX T-STAR plus-skruer



Wera bits 867/1 TX HF passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer.

Rapidaptor med ringmagnet



Magnethylsen som er flytende opplagret og frittløpende, holder også store og vanskelige skruer fjellstøtt. På den måten kan skruene posisjoneres lynraskt. Man slipper det farlige og slitsomme arbeidet med å holde fast skruen når man skal posisjonere den. Også ideell for arbeid over hodehøyde.

På arbeidsplassen



Bit-Checks kan plasseres opprett på arbeidsplassen så verktøyet alltid er lett tilgjengelig.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12-deler

Bit-Checks Wood



Innhold i sett:

887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001

1x 1/4" x 57 mm



855/1 Z bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX® HF bits med holdefunksjon, TX 10 x 25 mm



05066140001

1x TX 10 x 25 mm

05066141001

1x TX 15 x 25 mm

05066142001

1x TX 20 x 25 mm

05066143001

2x TX 25 x 25 mm

05066144001

1x TX 30 x 25 mm

05066145001¹⁾

1x TX 40 x 25 mm



¹⁾ Gjennomgående sekskant; ikke Take it easy.

867/1 TORX® bits, TX 20 x 25 mm



05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_12_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1
05057435001 - 4013288226198

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de