826 T Kraftform Turbo Bits-håndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 146 mm

EAN:	4013288214591	**Mål:**	150x60x45 mm
Delenr.:	05057480001	**Vekt:**	230 g
Artikkelnr.:	826 T Kraftform Turbo	**Opprinnelsesland:**	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Turbofunksjon spesielt for lettgående skruforbindelser
- Til for eksempel treskruing med kontinuerlig økende moment kan den brukes uten turbofunksjon som en normal skrutrekker
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

Mange brukere ønsker å kunne skru hurtigere uten å måtte inngå kompromisser. Med en skrutrekker som er presis og som har kraft for den siste tiltrekningen, og dessuten er mye hurtigere enn en vanlig skrutrekker. Løsningen er et planetgir som kan kobles inn; det er integrert i håndtaket på skrutrekkeren og firedobler arbeidstempoet på en rent mekanisk måte for lettgående skrueforbindelser. Den ene hånden holder fast den fremre delen av håndtaket, den andre hånden dreier den bakre delen av håndtaket. Turbofunksjonen kan slås på eller av med et knappetrykk. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment, for eksempel for skrueforbindelser i tre eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut. Den robuste utførelsen i stål er vedlikeholdsfri og har et maksimalt moment på 14 Nm når turbofunksjonen er deaktivert. Takket være Rapidaptor-bitsholderen kan Kraftform Turbo brukes med alle vanlige 1/4" sekskantbits for et bredt spekter av skrueprofiler. Med Rapidaptor-funksjonen kan bitsene settes inn direkte, og det er enkelt å ta dem ut ved å skyve hylsen fremover.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

826 T Kraftform Turbo Bits-håndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 146 mm

Raskere å skru



Konstruksjonen av Kraftform Turbo gir mulighet for en rent mekanisk firedobling av hastigheten ved manuell skruing, særlig i forbindelse med lettgående skrueforbindelser, og det uten strøm!

Med og uten turbo

Turbofunksjonen er lett å aktivere ved behov bare ved å trykke på en knapp. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment, for eksempel for skrueforbindelser i tre eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut.

Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

Den robuste utførelsen av stål er vedlikeholdsfri og sikrer en lang levetid for produktet.

Håndtak / utskiftbart klingesystem

Takket være Rapidaptor-bitsholderen kan Kraftform Turbo brukes med alle vanlig forekommende 1/4"-bits.

Rapid-in og Self-Lock

Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Chuck-all

Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta ¼"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Flere varianter av denne produktfamilien:

	inch	mm
05057480001	1/4"	146

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05057480001

Wera - 826 T Kraftform Turbo
05057480001 - 4013288214591

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de