



EAN:	4013288187970	Mål:	75x68x20 mm
Delenr.:	05057761001	Vekt:	116 g
Artikkelnr.:	Bit-Box 20 BTZ PZ	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Egnert for Pozidriv-kryssporskruer
- Med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastninger
- Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid
- Slitesterk, for universell bruk
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- I praktisk Bit-Box som det er lett å ta ut bits av

BiTorsion-bits for Pozidriv-skruer i praktisk Bit-Box. Med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil og størrelsesstempel. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant; passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_btz_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTZ PZ
05057761001 - 4013288187970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box



BTZ-bits



Skyvebryteren gjør det mulig å ta ut og returnere bits på en enkel og kontrollert måte. Enkelt overblikk over antall bits i boksen, takket være den gjennomsiktige baksiden.

BiTorsion-bits




Belastningstoppene ved maskinskruing fører ofte til tidlig slitasje på bitsene eller til at skruene blir ødelagt. Hvis disse belastningstoppene reduseres til et minimum, blir skruingen mer produktiv og sikrere. Weras BiTorsion-system forebygger tidlig slitasje. Verktøyets levetid forlenges og produktiviteten ved maskinskruing øker betydelig.

To fjærende torsjonssoner



BiTorsion-systemets funksjon bygger på en kombinasjon av to støtdempende fjærelementer. Både bits og holdere har en fjærende torsjonssone som leder vekk kinetisk energi fra verktøyspissen ved toppbelastninger.

BiTorsion fase 1




Torsjonsfjæren som er integrert i den unike BiTorsion-holderen sørger for demping av mindre toppbelastninger (fase 1). Et støttemekanisme hindrer effektivt eventuell overbelastning av fjæren.

BiTorsion fase 2



Større toppbelastninger reduseres gjennom bitsskafets torsjonseffekt (fase 2). Denne effekten oppnås ved hjelp av en målrettet varmebehandling etter at bitsene er herdet. Dette reduserer skafets hardhet sammenlignet med verktøyspissen.

Levetid over gjennomsnittet



Bruk av BiTorsion-holderen gir lengre levetid for konvensjonelle bits, og BiTorsion-bits fungerer også med en vanlig holder.

Hindrer for tidlig slitasje



De optimalt koordinerte egenskapene til torsjonssonene på bit og holder muliggjør trinnvis ettergivenhet ved belastning. Totrinnsystemet hindrer for tidlig slitasje. Dessuten er verktøyet sikret lang levetid ved at bitsenes hardhet er tilpasset det respektive bruksområdet.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_btz_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTZ PZ
05057761001 - 4013288187970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20-deler

Bits for Pozidriv-skruer



Innhold i sett:

855/1 BTZ bits, PZ 2 x 25 mm



05056722001

20x PZ 2 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_btz_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTZ PZ

05057761001 - 4013288187970

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de