



EAN:	4013288034571	Mål:	50x7x6 mm
Delenr.:	05059550001	Vekt:	10 g
Artikkelnr.:	851/4 BTZ PH	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- For kryssporskruer Phillips-recess
- Med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastninger
- Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid
- Slitesterk, for universell bruk
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

BiTorsion Bits for Phillips-skruer med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i samsvar med DIN ISO 1173-F 6,3.



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05059550001>

Wera - 851/4 BTZ PH
05059550001 - 4013288034571

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits




Belastingstoppen ved maskinskruing fører ofte til tidlig slitasje på bitsene eller til at skruene blir ødelagt. Hvis disse belastningstoppenes reduseres til et minimum, blir skruingen mer produktiv og sikrere. Weras BiTorsion-system forebygger tidlig slitasje. Verktøyet levetid forlenges og produktiviteten ved maskinskruing øker betydelig.

To fjærende torsjonssoner




BiTorsion-systemets funksjon bygger på en kombinasjon av to støtdempende fjærelementer. Både bits og holdere har en fjærende torsjonssone som leder vekk kinetisk energi fra verktøypissen ved toppbelastninger.

BiTorsion fase 1




Torsjonsfjæren som er integrert i den unike BiTorsion-holderen sørger for demping av mindre toppbelastninger (fase 1). Et støttemekanisme hindrer effektivt eventuell overbelastning av fjæren.

BiTorsion fase 2



Større toppbelastninger reduseres gjennom bitsskafets torsjonseffekt (fase 2). Denne effekten oppnås ved hjelp av en målrettet varmebehandling etter at bitsene er hardet. Dette reduserer skafets hardhet sammenlignet med verktøypissen.

Levetid over gjennomsnittet



Bruk av BiTorsion-holderen gir lengre levetid for konvensjonelle bits, og BiTorsion-bits fungerer også med en vanlig holder.

Hindrer for tidlig slitasje




De optimalt koordinerte egenskapene til torsjonssonene på bit og holder muliggjør trinnsvis ettergivenhet ved belastning. Totrinnsystemet hindrer for tidlig slitasje. Dessuten er verktøyet sikret lang levetid ved at bitsenes hardhet er tilpasset det respektive bruksområdet.

BiTorsion og konvensjonelle verktøy



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bitsen kan selvfølgelig brukes uavhengig av hverandre.

Bits med Take it easy verktøyfiner



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch

05059550001	PH 1	50	2"
05059552001	PH 2	50	2"
05059554001	PH 3	50	2"