



EAN:	4013288034335	Mål:	50x7x6 mm
Delenr.:	05059910001	Vekt:	10 g
Artikkelnr.:	855/4 BTH PZ	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Eget for Pozidriv-kryssporskruer
- Med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastninger
- Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid
- Ekstra hard
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Torsion-bits for Pozidriv-skruer, med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig. Lengst mulig levetid med egnet holder. Ekstra hard utførelse. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05059910001>

Wera - 855/4 BTH PZ
05059910001 - 4013288034335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits




Belastingstoppen ved maskinskruing fører ofte til tidlig slitasje på bitsene eller til at skruene blir ødelagt. Hvis disse belastningstoppenes reduseres til et minimum, blir skruingen mer produktiv og sikrere. Weras BiTorsion-system forebygger tidlig slitasje. Verktøyet levetid forlenges og produktiviteten ved maskinskruing øker betydelig.

To fjærende torsjonssoner




BiTorsion-systemets funksjon bygger på en kombinasjon av to støtdempende fjærelementer. Både bits og holdere har en fjærende torsjonssone som leder vekk kinetisk energi fra verktøypissen ved toppbelastninger.

BiTorsion fase 1




Torsionsfjæren som er integrert i den unike BiTorsion-holderen sørger for demping av mindre toppbelastninger (fase 1). Et støttemekanisme hindrer effektivt eventuell overbelastning av fjæren.

BiTorsion fase 2



Større toppbelastninger reduseres gjennom bitsskaftets torsjonseffekt (fase 2). Denne effekten oppnås ved hjelp av en målrettet varmebehandling etter at bitsene er herdet. Dette reduserer skaftets hardhet sammenlignet med verktøypissen.

Levetid over gjennomsnittet




Bruk av BiTorsion-holderen gir lengre levetid for konvensjonelle bits, og BiTorsion-bits fungerer også med en vanlig holder.

Hindrer for tidlig slitasje



De optimalt koordinerte egenskapene til torsjonssonene på bit og holder muliggjør trinnsvis ettergivenhet ved belastning. Totrinnsystemet hindrer for tidlig slitasje. Dessuten er verktøyet sikret lang levetid ved at bitsenes hardhet er tilpasset det respektive bruksområdet.

Bits med Take it easy verktøyfinner



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

BTH- og BTZ-bits



Med BiTorsion-sone for å dempe maksbelastninger.

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch

05059910001	PZ 1	50	2"
05059912001	PZ 2	50	2"
05059914001	PZ 3	50	2"