

3867/4 TORX® B0 bits med hull, rustfritt stål, TX 10 x 89 mm

Bits for TORX® B0 skruer



EAN:	4013288115546	Mål:	89x7x6 mm
Delenr.:	05071089001	Vekt:	11 g
Artikkelnr.:	3867/4 TORX® B0	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- For innvendige TORX® skruer med sikringsstift
- TORX® bit med hull på anleggssiden
- Bits i rustfritt stål
- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Vakuumherdet
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)

Høykvalitetsbits av rustfritt stål for skruer med innvendig TORX®. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at skjæmmende rustsmitte unngås. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.


Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_3867_4_torx_bo.html

Wera - 3867/4 TORX® B0
05071089001 - 4013288115546


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® med hull



Konstruert for å hindre at såkalte sikkerhetsskrueforbindelser løses. For at "vanlige" TORX® verktøy ikke skal kunne brukes, har skruene en utstående tapp i drevprofilen. Denne passer inn i hullet på TORX® B0 verktøy slik at sikkerhetsskrueforbindelsen kan løses.

Bits i rustfritt stål



Bruken av bits i rustfritt stål gjør at man unngår rustdannelse på skruer eller overflater i rustfritt stål. Fremmedrust på rustfritt stål dannes i hovedsak som følge av abrasiv slitasje når man skrur med tradisjonelle stålverktøy. Den abrasive slitasjen etterlater stålpartikler som fester seg, og som blir til rust ved påvirkning fra oksygen.

Skru rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumherdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm		 mm	 inch
05071089001	89	TX 10	4,0	3 1/2"
05071090001	89	TX 15	4,0	3 1/2"
05071091001	89	TX 20	4,5	3 1/2"
05071092001	89	TX 25	5,5	3 1/2"
05071094001	89	TX 30	6,0	3 1/2"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_3867_4_torx_bo.html

Wera - 3867/4 TORX® B0
 05071089001 - 4013288115546

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de