



EAN:	4013288158338	Mål:	100x60x10 mm
Delenr.:	05073904001	Vekt:	8 g
Artikkelnr.:	840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- For skruer med innvendig sekskant
- Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold
- Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere
- Diamantbelegg for at bitsen skal sitte trygt i skruen
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Slitesterke Wera-bits for skruer med innvendig sekskant. Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det ru diamantpartikkelbelegget på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at bitsen glir ut av skruen. Hex-Plus har større anleggsflater i skruhodet. Dermed blir kjerwirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruhodet. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Impaktor-bits



Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold



Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet. Gjennom utnyttelse av materialeegenskapene kombinert med geometri spesielt tilpasset de ekstreme kravene samt produksjonsprosessen oppnår Weras Impaktor-verktøy levetider som ligger over gjennomsnittet. Som en ekstra produktfordel har Impaktor-bitsene et belegg med ørsmå diamantpartikler. Ved maskinskruing reduserer disse diamantpartiklene især høye Cam-Out krefter, som kan føre til at bitset glir ut av skruen. Diamantpartiklene biter seg fast i skruen. Dermed kreves det mindre kontaktrykk, noe som gjør maskinell skruing mye mindre anstrengende.

Økt produktivitet




Særdeles motstandsdyktig, også ved bruk av ekstremt kraftige maskintrekkere, som f.eks. slagtrekkere. Øker produktiviteten ved skruing med kraftdrevne maskiner.

Levetid over gjennomsnittet



Gjennom utnyttelse av materialeegenskapene kombinert med geometri spesielt tilpasset de ekstreme kravene samt produksjonsprosessen oppnår Weras Impaktor-verktøy levetider som ligger over gjennomsnittet.

For tidlige bitsskader blir redusert



Med spesielt høy styrke. Reduser risikoen for tidlig skade på bits.

Torsjonssone




Med torsjonssone spesielt tilpasset slike belastninger for å skåne bitsspissen.

Hex-Plus



Sekskantskruer er problematiske fordi kontaktflatene som overfører kraften fra verktøyet til skruen, er meget smale. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har større kontaktflater som hindrer at det skjer. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Bits med Take it easy verktøyfinder



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS
 05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

840/1 IMP DC SB Impaktor bits, 4 x 25 mm

Bits for skruer med innvendig sekskant



Innhold i sett:

840/1 IMP DC Impaktor bits, 4 x 25 mm



1x 4 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de