



EAN:	4013288158369	Mål:	100x60x10 mm
Delenr.:	05073916001	Vekt:	7 g
Artikkelnr.:	851/1 IMP DC SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- For kryssporskruer Phillips-recess
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere
- Diamantbelegg for at bitsen skal sitte trygt i skruen
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)

Høykvalitetsbit for Phillips-skruer. Impaktor-teknologien sørger for en levetid som ligger over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det grove belegget av diamantpartikler på bitspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at den sklir ut av skruen. Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_imp_dc_sb_sis.html

Wera - 851/1 IMP DC SB SiS
 05073916001 - 4013288158369

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Impaktor-bits



Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold



Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet. Gjennom utnyttelse av materialeegenskapene kombinert med geometri spesielt tilpasset de ekstreme kravene samt produksjonsprosessen oppnår Weras Impaktor-verktøy levetider som ligger over gjennomsnittet. Som en ekstra produktfordel har Impaktor-bitsene et belegg med ørsmå diamantpartikler. Ved maskinskruing reduserer disse diamantpartiklene især høye Cam-Out krefter, som kan føre til at bitset glir ut av skruen. Diamantpartiklene biter seg fast i skruen. Dermed kreves det mindre kontaktrykk, noe som gjør maskinell skruing mye mindre anstrengende.

Økt produktivitet




Særdeles motstandsdyktig, også ved bruk av ekstremt kraftige maskintrekkere, som f.eks. slagtrekkere. Øker produktiviteten ved skruing med kraftdrevne maskiner.

Levetid over gjennomsnittet



Gjennom utnyttelse av materialeegenskapene kombinert med geometri spesielt tilpasset de ekstreme kravene samt produksjonsprosessen oppnår Weras Impaktor-verktøy levetider som ligger over gjennomsnittet.

For tidlige bitsskader blir redusert




Med spesielt høy styrke. Reduser risikoen for tidlig skade på bits.

Torsjonssone




Med torsjonssone spesielt tilpasset slike belastninger for å skåne bitsspissen.

Redusert kontaktrykk



Ved maskinskruing reduserer diamantpartiklene især høye Cam-Out krefter, som kan føre til at bitset glir ut av skruen. Diamantpartiklene biter seg fast i skruen. Dermed kreves det mindre kontaktrykk, noe som gjør maskinell skruing mye mindre anstrengende.

Bits med Take it easy verktøyfinder



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_imp_dc_sb_sis.html

Wera - 851/1 IMP DC SB SiS
05073916001 - 4013288158369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 IMP DC SB Impaktor bits, PH 2 x 25 mm

Bits for Phillips-skruer



Innhold i sett:

851/1 IMP DC Impaktor bits, PH 2 x 25 mm



1x PH 2 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_1_imp_dc_sb_sis.html

Wera - 851/1 IMP DC SB SiS
05073916001 - 4013288158369

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de