

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk på forespørsel



EAN:	4013288188250	Mål:	155x37x37 mm
Delenr.:	05074720010	Vekt:	180 g
Artikkelnr.:	7400 Imperial customized pre-set, 105 mm	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Fast forhåndsinnstilt momentskrutrekker etter kundens ønske med Rapidaptor hurtigchuck
- Kan bare justeres med tilleggsverktøy
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Utløssersignal når innstilt verdi er nådd
- Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt etter kundens ønske fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodennummer 05137001001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi for lynraskt skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.


Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk på forespørsel



Individuell forhåndsinnstilling

Ubegrenset løsemoment

Variabel



Wera momentskrutrekker. Med fast forhåndsinnstilt momentverdi fra fabrikk etter kundens ønske. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.



Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.



Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.

Chuck-all


Rapid-in og Self-Lock

Rapid-out


Enhåndsfunksjon




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Flere varianter av denne produktfamilien:

							
	art. no.	inch	in. lbs.	mm	mm	inch	
	05074720010 ¹⁾	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"
	05074722010 ¹⁾	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"

1) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de