

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekke (2,5-29,0 in.lbs.) med
Rapidaptor hurtigchuck, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke



EAN:	4013288106988	Mål:	155x37x37 mm
Delenr.:	05074733001	Vekt:	188 g
Artikkelnr.:	7400 ESD inch	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Justerbar Kraftform ESD momentskrutrekke med Rapidaptor hurtigchuck
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med Rapidaptor hurtigchuck for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

Wera momentskrutrekke. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Variabel momentinnstilling med den største nøyaktighet. Enkel innstilling av nødvendig moment uten spesialverktøy. Lett å lese av skalaverdien. Med klikksignal. Rapidaptor-hurtigskifteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_inch.html

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Justerbare momentverktøy



De justerbare momentskruttrekkerne fra Wera gjør det mulig å stille inn momentet med den største nøyaktighet. Brukeren får den beste bearbeidingskvaliteten med overlegen ergonomi i kjent Wera-design.

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skruveretkøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Enkel innstilling



Enkel innstilling av den nødvendige momentverdien for hånd.

Lett avlesing



Lett avlesing av skalaverdien.

Lupe til å sette på




Artiklene 7430, 7431 og 7432 ESD leveres med en lupe. Lupen kan settes på skalaen. Dermed blir det lettere å lese av skalaen.

Målenøyaktighet




Målenøyaktighet $\pm 6\%$ (artikkel 1430: $\pm 10\%$) iht. standarden DIN EN ISO 6789. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Ubegrenset løsemoment




Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Variabel



Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.

Flere varianter av denne produktfamilien:

							
	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch
05074733001	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	6"
05074734001	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	6"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd_inch.html

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de