



EAN:	4013288168818	Mål:	380x285x95 mm
Delenr.:	05074745001	Vekt:	1109 g
Artikkelnr.:	7443/61/9	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Monteringssett for dekktrykkkontrollsystemer
- For overvåking av dekktrykket på motorkjøretøy
- Spar drivstoff og unngå dekkslitasje med optimalt dekktrykk
- 9 delers sett i stabil plastkoffert

9 delers verktøysett for fagmessig montering og demontering av dekktrykkkontrollsystemer. Med momentteknologi for kontrollert tiltrekking av skruer. Håndverktøy med flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet kombinert med god ergonomi. To forhåndsinnstilte verktøy for å feste nippelmutteren på skruen og for å skru sensoren på ventilen. Et justerbart Kraftform-pistolhåndtak for momenter fra 4,0 til 8,8 Nm. To TX-bits med holdefunksjon, bitsadapter, to piper samt ventilmotthold (for bruk opp til 4,5 Nm). Blant annet egnet for dekktrykkkontrollsystemene fra Schrader®, Alligator®, VDO®.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Forhåndsinnstilte momentskrutrekker



Verktøyene egner seg ypperlig på alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet.

Justerbare momentverktøy



De justerbare momentskrutrekkerne fra Wera gjør det mulig å stille inn momentet med den største nøyaktighet. Brukeren får den beste bearbeidingskvaliteten med overlegen ergonomi i kjent Wera-design.

Enkel innstilling



Enkel innstilling av den nødvendige momentverdien for hånd.

Lett avlesing



Lett avlesing av skalaverdien.

Målenøyaktighet




Målenøyaktighet $\pm 6\%$ (artikkel 1430: $\pm 10\%$) iht. standarden DIN EN ISO 6789. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Rapidaptor-holder



Lynraskt bitsskift uten ekstra verktøy. Betjenes med én hånd. Med fritt-dreierende hylse for enkel føring av skrutrekkeren.

HF-profilen



I trange monterings- eller demonteringssituasjoner (f.eks. i motorrommet) kan man ikke feste skruen på skruverktøyet for hånd. Da hender det ofte at man mister skruen. Resultatet er tidkrevende leting eller tap av skruen (og eventuelle farer dette medfører). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelse TORX®-profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet!

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,3-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm



05074716001¹⁾

1x 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

¹⁾ Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.



Serie 7400 Kraftform pistolhåndtak, justerbare momentskrutrekker (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, 7443 x 4,0-8,8 Nm



05074705001

1x 7443 x 4,0-8,8 Nm



300 TX Momentindikator TORX®, TX 10 x 1,4 Nm



1x TX 10 x 1,4 Nm



870/1 Verktøyskaft (tilkoblingsdel), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

¹⁾ Med kule, for manuelt feste av piper



, 11 x 50 mm



1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF bits med holdefunksjon, TX 15 x 50 mm



1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



327 Ventilholder, 32 x 70 mm



05160111001

1x 32 x 70 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de