



EAN:	4013288178404	Mål:	375x290x100 mm
Delenr.:	05074746001	Vekt:	1616 g
Artikkelnr.:	7443/12	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Monteringssett for dekktrykkkontrollsystemer
- For overvåking av dekktrykket på motorkjøretøy
- Spar drivstoff og unngå dekkslitasje med optimalt dekktrykk
- Med forhåndsinnstilt moment for optimal festing av sensorene
- 12 delers sett i stabil plastkoffert

12 delers verktøysett for fagmessig montering og demontering av dekktrykkkontrollsystemer. Med momentteknologi for kontrollert tiltrekking av skruer. Håndverktøy med flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet kombinert med god ergonomi. Fem forhåndsinnstilte verktøy for å feste nippelmutteren på skruen og for å skru sensoren på ventilen. To forhåndsinnstilte ventiltrekkerer med et moment på 0,25 Nm og 0,45 Nm. Et justerbart Kraftform-pistolhåndtak for momenter fra 4,0 til 8,8 Nm. Passer til alle utbredte dekktrykkkontrollsystemer. Sikker skruing takket være entydig fargemerking av de innstilte momentverdiene (Beru/Huf®: TX 10 gul 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 grønn 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 grå 2,0 Nm). Momentskrutrekkeren som er forhåndsinnstilt på 3,3 Nm, håndterer både nippelmutter og forbindelsesskrue på sensorene i Alligator-systemet. I tillegg inngår følgende: bitsadapter, to bits, ventilmotthold (for bruk opp til 4,5 Nm).



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Justerbare momentverktøy



De justerbare momentskrutrekkerne fra Wera gjør det mulig å stille inn momentet med den største nøyaktighet. Brukeren får den beste bearbeidingskvaliteten med overlegen ergonomi i kjent Wera-design.

Enkel innstilling



Enkel innstilling av den nødvendige momentverdien for hånd.

Lett avlesing



Lett avlesing av skalaverdien.

Målenøyaktighet



Målenøyaktighet $\pm 6\%$ (artikkel 1430: $\pm 10\%$) iht. standarden DIN EN ISO 6789. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Variabel




Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.

Rapidaptor-holder



Lynraskt bitsskift uten ekstra verktøy. Betjenes med én hånd. Med fritt-dreierende hylse for enkel føring av skrutrekkeren.

HF-profilen



I trange monterings- eller demonteringssituasjoner (f.eks. i motorrommet) kan man ikke feste skruen på skruverktøyet for hånd. Da hender det ofte at man mister skruen. Resultatet er tidkrevende leting eller tap av skruen (og eventuelle farer dette medfører). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelse TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøypispen og skruprofilen holder skruene sikkert på verktøyet!

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12

05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker

Innhold i sett:

Serie 7400 Kraftform pistolhåndtak, justerbare momentskrutrekker (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, 7443 x 4,0-8,8 Nm

05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm



Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 89 mm, 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm

1x 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm



300 TX Momentindikator TORX®, TX 10 x 1,25 Nm

1x TX 10 x 1,25 Nm

1x TX 10 x 1,4 Nm



, 11 x 50 mm

1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF bits med holdefunksjon, TX 15 x 50 mm



1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



870/1 Verktøyskaft (tilkoblingsdel), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Med kule, for manuelt feste av piper



, 0,25 Nm

1x 0,25 Nm

1x 0,45 Nm



327 Ventilholder, 32 x 70 mm

05160111001

1x 32 x 70 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12

05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de