

Serie 7400 Kraffform justerbare momentskrutrekker (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck  
hurtigchuck, 7430 x 0,10-0,34 Nm  
Serie 7400 Kraffform momentskrutrekker



<b>EAN:</b>	4013288179012	<b>Mål:</b>	155x37x37 mm
<b>Delenr.:</b>	05074770001	<b>Vekt:</b>	122 g
<b>Artikkelnr.:</b>	7400	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Justerbar Kraffform momentskrutrekker med Rapidaptor hurtigchuck
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Utlørsignal når innstilt verdi er nådd
- Numerisk momentvisning

Wera momentskrutrekker. Variabel momentinnstilling med den største nøyaktighet. Enkel innstilling av nødvendig moment uten spesialverktøy. Lett å lese av skalaverdien. Med klikksignal. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi for lynrask skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraffform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).




**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_7400.html)

Wera - 7400  
05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Justerbare momentverktøy



Mange skruforbindelser må trekkes til et med et kontrollert moment under monterings- og servicearbeider for å garantere en sikker forbindelse og/eller unngå skader på skru eller arbeidsstykke. De justerbare momentskrutrekkerne fra Wera egner seg ypperlig til dette: Momentområde fra 0,3 Nm til 8,8 Nm, tre ulike grep, målnøyaktighet på  $\pm 6\%$ , lynraskt bitsskifte takket være bitsfeste med Rapidaptor-teknologi.



De justerbare momentskrutrekkerne fra Wera gjør det mulig å stille inn momentet med den største nøyaktighet. Brukeren får den beste bearbeidingskvaliteten med overlegen ergonomi i kjent Wera-design.

### Enkel innstilling



Enkel innstilling av den nødvendige momentverdien for hånd.

### Lett avlesing



Lett avlesing av skalaverdien.

### Lupe til å sette på



Artiklene 7430, 7431 og 7432 ESD leveres med en lupe. Lupen kan settes på skalaen. Dermed blir det lettere å lese av skalaen.

### Målnøyaktighet



Målnøyaktighet  $\pm 6\%$  (artikkel 1430:  $\pm 10\%$ ) iht. standarden DIN EN ISO 6789. Tydelig hør- og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

### Ubegrenset løsemoment



Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

### Variabel



Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.







### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html)

Wera - 7400  
05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch
	<b>05074770001<sup>1)</sup></b>	<b>7430</b>	<b>0,10-0,34</b>	<b>0,015</b>	<b>89</b>	<b>142</b>	<b>5 7/16"</b>
	05074772001 <sup>1)</sup>	7431	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074774001 <sup>1)</sup>	7432	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074700001	7440	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074701001	7441	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Med lupe til å sette på, slik at det blir lett å lese av skalaen.

**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html)

Wera - 7400

05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)