

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekker (0,1-3,0 Nm) med
Rapidaptor hurtigchuck, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker



EAN:	4013288179159	Mål:	155x37x37 mm
Delenr.:	05074780001	Vekt:	122 g
Artikkelnr.:	7400 ESD	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Justerbar Kraftform ESD momentskrutrekker med Rapidaptor hurtigchuck
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med Rapidaptor hurtigchuck for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Variabel momentinnstilling med den største nøyaktighet. Enkel innstilling av nødvendig moment uten spesialverktøy. Lett å lese av skalaverdien. Med klikksignal. Rapidaptor hurtigskifteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Justerbare momentverktøy



De justerbare momentskrutrekkerne fra Wera gjør det mulig å stille inn momentet med den største nøyaktighet. Brukeren får den beste bearbeidingskvaliteten med overlegen ergonomi i kjent Wera-design.

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skruveretkøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Enkel innstilling



Enkel innstilling av den nødvendige momentverdien for hånd.

Lett avlesing



Lett avlesing av skalaverdien.

Lupe til å sette på



Artiklene 7430, 7431 og 7432 ESD leveres med en lupe. Lupen kan settes på skalaen. Dermed blir det lettere å lese av skalaen.

Målenøyaktighet




Målenøyaktighet $\pm 6\%$ (artikkel 1430: $\pm 10\%$) iht. standarden DIN EN ISO 6789. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Ubegrenset løsemoment



Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Variabel



Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.







Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074780001¹⁾	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074782001 ¹⁾	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074784001 ¹⁾	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Med lupe til å sette på, slik at det blir lett å lese av skalaen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
 05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de