

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,02-0,11 Nm) med hurtigchuck, 1460 ESD x 0,035 Nm Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk



EAN:	4013288168351	Mål:	128x18x18 mm
Delenr.:	05074800001	Vekt:	22 g
Artikkelnr.:	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Fast fabrikkinnstilt Kraftform Micro ESD-momentskrutrekke med hurtigchuck
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^{⁹}$ ohm
- Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd
- Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med tilleggsverktøyet 05137004001. Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Kompakt håndtak med system for utskiftbare klinger for finskruing med kontrollert moment. Kraftform Micro ESD-momentskrutrekken er ypperlig til momentstyrt skruing på komponenter som kan ta skade av statisk elektrisitet. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Manipulasjonsbeskyttet. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd. Nøyaktighet ved gjentakelser er 100 % sikret. Ubegrenset manuelt løsemoment. Elektrisk overflatemotstand $\leq 10^9$ ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1. Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone rett over klingen for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Lynrask feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen. Bits egnet for hånd- og maskinskruing med elektriske skrutekkere (bl.a. HIOS, Delvo, Sehan). Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektroniske enheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.h

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,02-0,11 Nm) med hurtigchuck, 1460 ESD x 0,035 Nm Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk



Forhåndsinnstilte, justerbare momentskrutrekke



Wera momentskrutrekke. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsværktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodennummer 05137004001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester.

Wera ESD verktøy




Motstandskravene for ESD-skrutrekke er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^4$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

For Halfmoon- og HIOS-bits



Kombinasjonsbitsholder for bits med Halfmoon og HIOS drev.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Presisjonssonen



Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Hurtigdreiesonen



Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.h

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskruttrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,02-0,11 Nm) med hurtigchuck, 1460 ESD x 0,035 Nm Serie 7400 ESD Kraftform momentskruttrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk



Flere varianter av denne produktfamilien:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074800001 ¹⁾	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"
	05074810001 ¹⁾	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"

¹⁾ Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460_esd_micro_pre-set_halfmoon.h

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de