

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske og hurtigchuck, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk på forespørsel



EAN:	4013288188304	Mål:	128x18x18 mm
Delenr.:	05074800010	Vekt:	22 g
Artikkelnr.:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Fast forhåndsinnstilt Kraftform Micro ESD-momentskrutrekker fra fabrikk etter kundens ønske med hurtigchuck
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^{⁹}$ ohm
- Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd
- Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

Med fast forhåndsinnstilt moment fra fabrikk etter kundens ønske. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsværktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05137004001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Kompakt håndtak med system for utskiftbare klinger for finskruing med kontrollert moment. Kraftform Micro ESD-momentskrutrekkeren er ypperlig til momentstyrt skruing på komponenter som kan ta skade av statisk elektrisitet. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Manipulasjonsbeskyttet. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd. Nøyaktighet ved gjentakelser er 100 % sikret. Ubegrenset manuelt løsemoment. Elektrisk overflatemotstand $\leq 10^9$ ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1. Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone rett over klingen for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Lynraskt feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen. Bits egnet for hånd- og maskinskruing med elektriske skrutebiter (bl.a. HIOS, Delvo, Sehan). Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektroniske enheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set


Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske og hurtigchuck, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk på forespørsel



Individuell forhåndsinnstilling



Wera momentskrutrekker. Med fast forhåndsinnstilt momentverdi fra fabrikk etter kundens ønske. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Wera ESD verktøy




Motstandskravene for ESD-skrutrekker er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatiske energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatiske energi og følgeskader.

For Halfmoon- og HIOS-bits



Kombinasjonsbitsholder for bits med Halfmoon og HIOS drev.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Presisjonssonen



Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Hurtigdreiesonen



Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Flere varianter av denne produktfamilien:

	Nm	inch	mm	art. no.
05074800010 ^{1,2)}	0,02-0,06	5 1/4"	131	1460 ESD
05074810010 ^{1,2)}	0,05-0,11	131	5 1/4"	1461 ESD

1) Kan stilles inn innenfor det angitte måleområdet etter kundens ønske

2) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
 05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi
fra fabrikk etter kundens ønske og hurtigchuck, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra
fabrikk på forespørsel



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de