

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm



EAN:	4013288179210	Mål:	170x40x40 mm
Delenr.:	05074820001	Vekt:	149 g
Artikkelnr.:	7400 ESD pre-set, 89 mm	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk, justerbar Kraftform ESD momentskrutrekker
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Med Rapidaptor hurtigchuck for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodennummer 05137003001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05074820001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm



Forhåndsinnstilte, justerbare momentskrutrekker



Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsværktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodennummer 05137003001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester.

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skruververktøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

Chuck-all



Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05074820001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in og Self-Lock




Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glipe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Enhåndsfunksjon









Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetning eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Flere varianter av denne produktfamilien:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074820001¹⁾	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
	05074822001 ¹⁾	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
	05074824001 ¹⁾	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05074820001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de