

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk



EAN:	4013288179487	Mål:	155x37x37 mm
Delenr.:	05074840001	Vekt:	126 g
Artikkelnr.:	7400 ESD pre-set, 105 mm	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk, justerbar Kraftform ESD momentskrutrekke
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^{9\Omega}$
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Med Rapidaptor hurtigchuck for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

Wera momentskrutrekke. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05137001001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi for lynraskt skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm



Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra

fabrikk

Forhåndsinnstilte, justerbare momentskrutrekke

Wera ESD verktøy

Vern mot elektrostatisk energi


Variabel




Wera momentskrutrekke. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsværktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodennummer 05137001001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester.



Motstandskravene for ESD-skrutrekke er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^4$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.



Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm



Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk
 Chuck-all Rapid-in og Self-Lock Rapid-out Kraftform



Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Flere varianter av denne produktfamilien:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074840001¹⁾	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
	05074842001 ¹⁾	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	6"

1) Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
 05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de