

Click-Torque A 6 momentnøkkel med vendbar skralle, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle



EAN:	4013288193186	Mål:	320x50x50 mm
Delenr.:	05075605001	Vekt:	517 g
Artikkelnr.:	Click-Torque A 6	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- Med 1/4" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbare mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomisk 2-komponenthåndtak for tiltrekking mot høyre

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbare låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

Momentnøkler i Click-Torque-serien



Click-Torque A 6



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Click-Torque A 6



Med 1/4" sekskantdrev.

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling




Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

For tiltrekking mot høyre



De vendbare Click-Torque-nøkklene er beregnet for bruk med høyrehånd.

Flere varianter av denne produktfamilien:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11	4	1	1"	7/16"
										27/64"	49/64"	21/32"		

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de