

Click-Torque B 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle



EAN:	4013288193193	Mål:	395x60x60 mm
Delenr.:	05075610001	Vekt:	1056 g
Artikkelnr.:	Click-Torque B 1	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82041100

- Med 3/8" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbart mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Måleområde: 10-50 Nm; nøyaktighet ± 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomisk 2-komponenthåndtak for tiltrekking mot høyre

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbart låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløssignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html

Wera - Click-Torque B 1
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque B 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm



Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

Momentnøkler i Click-Torque-serien



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 3\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme




Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

For tiltrekking mot høyre



De vendbare Click-Torque-nøkklene er beregnet for bruk med høyre hånd.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075610001	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14	5	1	1 3/8"	5/8"
										11/64"	33/64"	27/32"		

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_b_1.html

Wera - Click-Torque B 1
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de